

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.indzumo.nt-rt.ru || единый адрес: izd@nt-rt.ru

Xinlei Air Compressor, технические характеристики рефрижераторных осушителей Indzumo ATS

Рефрижераторные осушители Indzumo ATS представлены двумя сериями:

- DSI с точкой росы 7°C
- DGO с точкой росы 3°C

Модель осушителя	м³/час	л/мин	кВт	разъем	Габариты, мм	кг	В/ф/Гц
DGO 20	20	333	0,12	1/2"	365 х 455 х 500	23	230/1/50
DGO 35	35	583	0,12	1/2"	365 х 455 х 500	23	230/1/50
DGO 66	66	1100	0,18	1/2"	365 х 455 х 500	26	230/1/50
DGO 80	80	1300	0,21	1/2"	365 х 455 х 500	26	230/1/50
DGO 108	108	1800	0,47	3/4"	410 х 560 х 550	37	230/1/50
DGO 150	150	2500	0,47	3/4"	410 х 560 х 550	37	230/1/50
DGO 195	195	3250	0,51	3/4"	410 х 560 х 550	40	230/1/50
DGO 270	270	4500	0,61	1"	350 х 540 х 1010	47	230/1/50
DGO 365	365	6083	1,11	1.1/2"	440 х 600 х 980	90	230/1/50
DGO 480	480	8000	1,52	1.1/2"	440 х 600 х 980	95	230/1/50
DGO 660	660	11000	1,85	2"	590 х 910 х 1220	130	230/1/50
DGO 780S	780	13000	1,98	2"	590 х 910 х 1220	150	230/1/50
DGO 780	780	13000	1,35	2"	590 х 910 х 1220	170	400/3/50
DGO 1000	1000	16667	1,74	2"	590 х 910 х 1220	173	400/3/50
DGO 1300	1300	21667	2,41	2"	590 х 910 х 1220	175	400/3/50
DGO 1700	1700	28333	2,41	3"	658 х 1379 х 1465	300	400/3/50
DGO 2200	2200	36667	3,75	3"	658 х 1379 х 1465	300	400/3/50
DGO 2700	2700	45000	4,67	DN100	658 х 1379 х 1465	330	400/3/50
DGO 3600	3600	60000	7,81	DN125	1510 х 1500 х 1600	420	400/3/50
DGO 4200	4200	70000	9,22	DN125	1510 х 1500 х 1600	520	400/3/50
DGO 5300	5300	88333	10,23	DN150	1510 х 1500 х 1600	620	400/3/50
DGO 6500	6500	108300	13,8	DN150	1510 х 1500 х 1600	720	400/3/50
DGO 7200	7200	120000	17,25	DN150	1510 х 1500 х 1600	750	400/3/50
DSI 36	36	600	4	1/2"	365 х 455 х 500	23	230/1/50
DSI 54	54	900	5,5	1/2"	365 х 455 х 500	23	230/1/50
DSI 84	84	1400	9	1/2"	365 х 455 х 500	26	230/1/50
DSI 108	108	1800	11	1/2"	365 х 455 х 500	26	230/1/50
DSI 144	144	2400	15	3/4"	410 х 560 х 550	37	230/1/50
DSI 180	180	3000	22	3/4"	410 х 560 х 550	37	230/1/50
DSI 228	228	3800	30	3/4"	410 х 560 х 550	40	230/1/50
DSI 318	318	5300	37	1"	350 х 540 х 1010	47	230/1/50